

# Votre solution de la presse à papiers

La série de Presse à balle Horizontale Semi-Automatique est conçue pour augmenter votre production et votre efficacité. Elle convient pour les gros volumes de déchets. Que les matières soient acheminées par un convoyeur, ou autres moyens, ce type de presse est d'une grande capacité de production, elles sont disponibles en différentes puissances de compactage ou de vitesse de production.



## PRESSES À BALLE HORIZONTALES SEMI-AUTOMATIQUES

### Usages



**Contrôle du PLC et du Panneau de Bouton**  
Simplifier le processus de l'opération et maximiser l'efficacité. Le Panneau de Bouton est une option économique.



**Conception de ligaturage manuelle**  
Assurer que les balles sont bien ligaturées par Opérateurs



**Deux options d'ouverture des chargements**  
sont disponibles.–Dispositif de chargement à trémie par l'observation de fenêtre ou bien charger manuellement.



**Haute-efficacité et Moins du bruit du Système Hydraulique**  
Assurer la stabilité des années et avoir des fonctionnements sans problème.

### Spécifications

MODELE	SHB1-400	SHB1-1000
Puissance du Moteur	15kw	22.5kw
Réservoir d'Huile	540L	1500L
Force de Compression	40Tonnes	100Tonnes
Durée du Cycle (réglable)	30s	32s
Rendement (approx.)	1.5-2T/Hr	8T/Hr
Nombre de Ligaturage	4	5
Diamètre de Ligaturage	∅ 2.4-2.7mm	∅ 2.4-2.7mm
Dimension d'Ouverture de chargement	680*850mm	1800*1050mm
Dimension de Chambre de chargement	1100*700*1000mm	1250*1100*1150mm
Longueur de Chambre de Compression	3400mm	4300mm
Dimension de Machine (L*W*H)	5300*3045*2425mm	8200*2200*2500mm
Dimension des Balles	720*800*(100-1800)mm	1100*1250*(100-2000)mm
Poids des Balles (approx./OCC)	400kg	1500kg
Machine de Machine (approx.)	6000kg	12000kg

\* Le rendement dépend du matériel utilisé et la vitesse d'alimentation. Équipements d'alimentation automatique comme système de convoyeur est conseillé de travailler par la presse.  
\* Modèles selon vos besoins sont disponibles.