

SVBT2 - Séries 1



- 1 **Deux Cylindres Hydrauliques**  
Pour soulever automatiquement la porte de la chambre.
- 2 **Guidage de Vérin**  
En vue de mettre uniformément les matériaux.
- 3 **Grande ouverture de chargement**  
Pour les gros volumes de chargement des matériels.
- 4 **Pupitre de Commande**  
Appuyer le bouton d'arrêt d'urgence, pour avoir une plus grande fiabilité
- 5 **Soulever la porte de chambre**  
Promouvoir l'efficacité de travail en sécurité et réduire les coûts de travail
- 6 **Palette pesante**  
Incorporer à l'aide de cordon métallique spécial pour ligaturer rapidement par liens métalliques ou ruban en PET
- 7 **Conformité CE**  
Garantir l'opération sans problème.

## Spécifications

MODELE	SVBT2-L1-300	SVBT2-L1-500
Force de Compression	30Tonnes	50Tonnes
Durée du Compression	35s	35s
Ouverture du Chargement (L * H)	600*480mm	750*670mm
Dimension de Chambre de Compression	600*400*1200mm	750*550*1230mm
Dimension des Balles	600*400*400mm	750*550*400mm
Poids des Balles (approx.)	50kg	120kg
Rendement (approx.)	8-12 bales/hr	8-12 bales/hr
Branchement Electrique (sur mesure)	380V, 3Phase, 50Hz	380V, 3Phase, 50Hz
Puissance du Moteur	7.5kw	7.5kw
Poids de Machine (approx.)	1700kg	2000kg
Dimension de Machine	1000*600*3500mm	1280*1080*3800mm